

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

5-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

FIZIKA-TEXNIKA

G.R.Rahmatov

| | |
|--|----|
| Sabzavotlarni quritishda birlamchi ishlov berishdagi qurish kattaliklari tahlili..... | 5 |
| M.B.Nabiyev, O.V.Tillaboyeva, D.D.G'ulomjonova | |
| Yarimo'tkazgichli termoelektrik sovutgich (muzlat gich)lar asosidagi qurilmalarning qo'llanilishini o'rganish va uning tadbiqi..... | 10 |
| M.Kholdorov | |
| Study of infrared light drying processes of fruits and vegetables..... | 16 |

KIMYO

Q.M.Norboyev, X.Sh.Tashpulatov, A.M.Nasimov, D.T.Toshpulatov, Sh.N.Magdiyev,**J.M.Xursandov, D.O.Sadikov**

| | |
|--|----|
| Xona haroratida ligandlar yordamida qayta cho'ktirish usulida $CsPbBr_3$ tarkibli perovskit kvant nuqtalar sintezi va spektral tahlili..... | 20 |
|--|----|

M.O.Rasulova, A.A.Ibragimov, T.Sh.Amirova

| | |
|--|----|
| Oshlangan hayvon terilari tarkibidagi makro va mikroelementlar tahlili | 26 |
|--|----|

I.R.Asqarov, Sh.Sh.Abdullayev, S.A.Mamatqulova, O.Sh.Abdulloyev, Sh.X.Abdulloyev

| | |
|--|----|
| Development of a methodology for determining the amount of water-soluble vitamins using the YSSX method (case study of Jujube)..... | 32 |
|--|----|

A.A.Toshov, S.R.Razzoqova, I.Karimov, J.Jo'rayev, Sh.A.Kadirova, Sh.Sh.Turg'unboyev,**Y.Ro'zimov**

| | |
|---|----|
| Синтез, строение и физико-химические свойства комплекса 2-метилтиобензоксазола с кобальтом | 39 |
|---|----|

S.X.Botirov, D.A.Eshtursunov, A.Inxonova D.J.Bekchanov M.G.Muxamediyev

| | |
|--|----|
| AN-31 Anionitiga bixramat ionlarining sorbsiyasini eritma ph muhitiga bog'liqligini tadqiq qilish..... | 48 |
|--|----|

M.A.Yusupov, Sh.E.Satimova, I.R.Asqarov, M.M.Mo'minov

| | |
|---|----|
| Determination of polyphenols and vitamins in artichoke (<i>Cynara scolymus L.</i>) leaves | 52 |
|---|----|

S.X.Botirov, D.A.Eshtursunov, Y.S.Fayzullayev, D.J.Bekchanov, M.G.Muxamediyev

| | |
|---|----|
| Sanoat anionitiga suniy eritmalaridan Cr(VI) ionlarining sorbsiya kinetikasini tadqiq qilish..... | 60 |
|---|----|

M.M.Yadgarova, Sh.B.Hasanov, O.I.Xudoyberganov, Z.Sh.Abdullayeva

| | |
|---|----|
| Ni(II) ionining salitsilamid bilan kompleks birikmasi sintezi va kristall tuzilishi | 65 |
|---|----|

O.K.Askarova, G.M.Ikromova, M.U.Juraev, E.X.Botirov

| | |
|---|----|
| Химический состав эфирного масла из надземной части <i>Haplophyllum acutifolium</i> | 73 |
|---|----|

X.V.Istroilova, B.Y.Abdug'aniyev

| | |
|---|----|
| Jundan tayyorlangan matolarning sifat va miqdoriy tarkibini fizik-kimyoviy uslublarda tadqiq qilish..... | 78 |
|---|----|

M.M.Yadgarova, Sh.B.Hasanov, O.I.Xudoyberganov, M.A.Ashirov

| | |
|---|----|
| Cu(II) ionining, salitsilamid hamda trietanolamin bilan kompleks birikmasi sintezi va kristall tuzilishi | 85 |
|---|----|

N.T.Xo'jayeva, B.Y.Abdug'aniyev, V.U.Xo'jayev

| | |
|--|----|
| <i>Fritillaria severzovii</i> o'simligi piyozi va uning suvli ekstraktini makro va mikroelementlar tahlili | 93 |
|--|----|

X.R.Kosimova, O.A.Bozorboyeva, N.K.Malikova, S.B.Raximov, A.E.Yangibayev,**Sh.Sh.Turg'unboyev**

| | |
|--|----|
| Cu (II) ionini sorbsion-spektrofotometrik aniqlash | 97 |
|--|----|

O.P.Mansurov, B.Z.Adzizov, X.R.Latipov, B.B.Rahimov, M.Y.O.Ismoilov

| | |
|--|-----|
| Метод производства добавок к бензину | 103 |
|--|-----|

BIOLOGIYA

Sh.X.Yusupov, I.I.Zokirov, K.H.G'aniyev, M.A.Masodiqova

| | |
|---|-----|
| Zararkunanda hasharotlar populyatsiyasining mavsumiy rivojlanish sur'atlari (no'xat agrotsenozi misolida)..... | 112 |
|---|-----|

A.K.Xusanov, A.A.Yaxyoyev, J.B.Nizomov, I.I.Zokirov, M.A.Abduvaliyeva

| | |
|--|-----|
| Mikroplastiklarni hidrobiontlar organizmiga ta'sirini o'rganilishini adabiyotlarda yoritilishi | 118 |
|--|-----|

Z.A.Jabbarov, D.K.Begimova

| | |
|---|-----|
| Tuproqda B guruh vitaminlarining mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinishi..... | 123 |
|---|-----|

S.O.Khuzhzhiev

| | |
|--|-----|
| Biological wastewater treatment using higher aquatic plants..... | 130 |
|--|-----|



УО'К: 621.31:621.39

**YARIMO'TKAZGICHLI TERMOELEKTRIK SOVUTGICH (MUZLAT GICH)LAR
ASOSIDAGI QURILMALARNING QO'LLANILISHINI O'RGANISH VA UNING TADBIQI**

**ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ (ОХЛАДИТЕЛЕЙ) С ПОЛУМОСТОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ**

**STUDY OF THE APPLICATION AND IMPLEMENTATION OF THERMOELECTRIC
REFRIGERATORS (COOLERS) WITH HALF-BRIDGE CONVERTER**

Nabihev Mahmud Bozorovich¹ 

¹Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, texnika fanlari nomzodi dosenti

Tillaboyeva Ozoda Valiyevna² 

²Farg'ona davlat universiteti magistranti

G'ulomjonova Dildora Dilshodjon qizi³ 

³Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada termoelektrik sovutgich mikromodullar hamda yuqori samaradorlikdagi termoelektrik generator tizimlari uchun mos materiallar asosidagi qurilmalarning qo'llanilishi o'rganildi va uning tadbiqiy tahlili keltirildi.

Аннотация

В данной статье исследуется применение термоэлектрических холодильников на основе подходящих материалов для микромодулей и систем термоэлектрических генераторов с высокой эффективностью, а также приводится аналитическая оценка их применения.

Abstract

This article explores the application of thermoelectric coolers based on suitable materials for micromodules and high-efficiency thermoelectric generator systems, and provides an analytical assessment of their implementation.

Kalit so'zlar: termoelektrik generator, mikromodul, sovutgich ,batareya, termoelement,Zeebek va Pel'te samarasi , (добротность – asllilik)

Ключевые слова: термоэлектрический генератор, микромодуль, холодильник, батарея, термоэлемент, эффект Зеебека и Пельтье, (добротность – подлинность).

Key words: thermoelectric generator, micromodule, cooler, battery, thermoelement, Seebeck and Peltier effects, (goodness – authenticity).

KIRISH

O'zbekistonda amalga oshirib kelinayotgan keng ko'lamlı islohotlarning asosiy maqsadi, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, xalqimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratib berishdan iborat. Bu islohotlar ta'lim sohasini ham sifat jihatdan yanada yuqori bosqichga ko'tarishga qaratilgan keng ko'lamlı chora tadbirlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi. Hozirgi vaqtida monokristall yarim o'tkazgich qatlamlarini o'stirishda va turli hil yarimo'tkazgichli qurilmalarni tayyorlashda: Zeebek yoki Pel'te termobatareyalari uchun, termoelektrik materiallarni olishda monokristal o'stirish usulidan keng foydalanilmoqda. Bu usul bitta jarayonning o'zida yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallarni va ko'p qatlamlı tuzilmalar olish imkoniyatini beradi.

Yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallardan yoki moddalardan monokristallarni o'stirish va olish tehnologiyasi usullari hamda qurulmalarni tayyorlash, bu fan-texnikada muhim ahamiyat kasb etuvchi innovatsion texnologiyalarni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Horijiy manbalarda nasr qilingan mualliflarning H.Mamur, MA Üstüner, H Korucu, MRA Bhuiyan oshkor etilgan quyidagi tadqiqot ishlardida A review of the performance evaluation of thermoelectric nanostructure materials Bi_{2-x}SbxTe₃ (0.20≤ X≤ 1.80) Cleaner Chemical Engineering Bi_{2-x}SbxTe₃ (0,20≤ X≤ 1,80) termoelektrik nanostrukturali materiallarning ishlashini baholashni ko'rib chiqish Cleaner Chemical Engineering. 2023.[1] Bunda an'anaviy materiallar bilan taqqoslaganda, termoelektrik (TE) nanostrukturali materiallar ko'proq tijorat ta'siriga ega. Ushbu materiallarning rivojlanishi termoelektr generatorini (TEG) ishlab chiqish uchun zarur. Zamonaviy TE kontseptsiysi uchun Bi_{2-x}SbxTe₃ (0,20 ≤ X ≤ 1,80) nanostrukturali moddalar TEG ishlab chiqarish uchun Bi₂Te₃ cheklovlarini minimallashtirishi mumkin. Yaqinda Bi_{2-x}SbxTe₃ (0,20 ≤ X ≤ 1,80) TEG ishlab chiqarish maqsadlarida foydalanish uchun istiqbolli TE materiali sifatida aniqlandi. Hozir u dastlabki bosqichda va u bor.[1].

Energiyani filtrlash effekti legirlash orqali Sr, Bi₂Te₃ yupqa pylonkaning yuqori termoelektrik quvvat omili A Ashfaq, MM Sabugaa, MB Musa, N Almousa, EA Shokralla, Ry Capangpangan, AC Alguano, MA Hossain, am Alanazi, M Abboud larning-Issiqlik va ommaviy uzatishda xalqaro aloqalar-9.Nashrida 2023.[2].

Ikkinchchi ilmiy ishda an'anaviy Bi₂Te₃ yupqa pylonka termoelektrik quvvat omili uchun ishlatilishi mumkin.Biroq,Bi₂Te₃ yupqa pylonkasining past samaradorligi uning keng qo'llanilishini keskin cheklaydi. Ushbu tadqiqotda biz oddiy termal bug'lanchish yo'li orqali shisha substrat bilan qoplangan Sr legirlangan, Bi₂Te₃ yupqa pylonkasi haqida xabar berishgan. Sintez qilingan yupqa pylonkalar quvvur pechida 773 daqiqa davomida haroratda (30 K) tavlangan. Rentgen diffraktsiyasi ma'lumotlari sof va Sr tekisliklari Bi₂Te₃ yupqa pylonkasini legirlanganligini tasdiqladi va kristall parametrlariga ta'sirini ham o'rgandi. Sof va Sr legirlanganda Bi₂Te₃ yupqa pylonka namunalarning sirt morfologiyasi skannerlovchi elektron mikroskop orqali o'rganilgan. G'ovakliligi bo'limgan va bir tekis yo'naltirilgan donador sirt morfologiyasi bo'limgan juda buzilmagan donalar kuzatilgan. Sintezlangan namunalarning don hajmi Bi₂Te₃ matritsasidagi Sr tarkibining ko'payishi bilan kamayadi. Biz Zeebek koeffitsienti va elektr o'tkazuvchanligini oshirish haqida xabar berdik. Ushbu omillar legirlash kontsentratsiyasi bilan don hajmi va zichligini boshqarishi bayoni keltirilgan[2].

Uchinchchi maqolada [Improve thermoelectric performance of Bi₂Te₃ by incorporation of Mo₂C MXene with N-type conductivity](#) Y Guo, J Du, M Hu, B Wei, T Su, A Zhou Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2023. Maqola bayonida quyidagi Bi₂Te₃ ning termoelektrik ishlashini N tipidagi o'tkazuvchanlik bilan Mo₂C MXene qo'shilishi bilan yaxshilangligi haqida mualliflar Y Guo, J Du, M Xu, B Vey, T Su, A Zhou.Materialshunoslik jurnal: elektronikadagi materiallar -2023da ilmiy ish natijalari batafsil yoritilgan.Ya'ni bu maqolada, Bi termoelektrik (TE) ishlashi 2 da 3 Mo, shu jumladan tomonidan yaxshilandi 2 C mxene, qaysi o'rtacha da bajarish bilan yangi ikki o'lichovli material hisoblanadi. Mo 2 C MXene ning te xususiyatlari 5 min uchun 623 K da uchqun plazma sinterlash (SPS) bilan sinterlangan 6 Vt% Al bilan bog'langan ommaviy namunalardan tavsiflandi. Al ning juda zaif TE ishlashi tufayli Mo 2 C MXene/Al kompozitsiyasining ishlashi Mo 2 C MXene ni aks ettiradi. Bu bilan N tipidagi o'tkazgich Seebeck koeffitsienti-9,25 k da 600 K. Bu Mo 2 C MXene quyma namunalarning TE ishlashini tavsiflovchi birinchi hisobot. Keyin Bi 2 Te 3 / Mo 2 C mxene kompozit kukunlari Mo 2 C MXene kuchlari va bi 2 Te 3 ning prekursorlaridan 453 k uchun 24 soat davomida gidrotermal usul bilan tayyorlandi. Mo 2 C MXene bilan birlashtirilgan bi 2 Te 3 ning ommaviy namunalari SPS tomonidan 523 K uchun olingan. 7 min. Kompozitlar N tipidagi o'tkazgichlardir. Elektr o'tkazuvchanligi Mo 2 C MXene tarkibi bilan sezilarli darajada oshdi, issiqlik o'tkazuvchanligi esa biroz kamaydi. 5 vol% Mo 2 C MXene bilan namuna optimal termoelektrik xususiyatlarini ko'rsatdi, va uning ZT qiymati 0.26 da 473 K. da 450 K, bu namunadagi ZT qiymati (~ 0.25) 78.6% Bi 2 Te 3 (~ 0.14) nisbatan yuqori edi. Bu Mo 2 C mxene, ichki TE ishlashi bayon etilgan. [3].

Termoelektrik sovutgich mikromodullar Pel'te effekti bilan ishlaydi (bu termoelektrik effektning umumiyl nomi bilan ham yuritiladi). Termoelektrik sovutgich mikromodull qurilmalarining ikkita tomon ya'ni-issiq tomon va sovuq tomonlardan iborat. Agar qurilmadan elektr toki oqib o'tsa, u bir tomonidan ikkinchi tomonga issiqlikni olib keladi, shunda bir tomon soviydi, ikkinchisi qiziydi. "Issiq" tomoni issiqlik qabul qiluvchiga biriktirilgan bo'lib, u atrof-muhit haroratida qoladi, sovuq

tomon esa xona haroratidan pastroq bo'ladi. Maxsus yarim o'tkazgich termobatareyalarda pastroq harorat uchun bir nechta sovutgichlar birlashtirilishi mumkin, ammo umumiy samaradorlik sezilarli darajada pasayadi.

Ikkita noyob yarim o'tkazgichlardan biri, n-turi va bitta p-turi termoelementlar ishlataladi, chunki ular har xil elektron zichligiga ega bo'lishi kerak. O'zgaruvchan p – n tipidagi yarimo'tkazgich termoelement termal ravishda bir-biriga parallel ravishda va elektr o'tkazgich sifatida ketma-ket joylashtiriladi. So'ng har tomondan issiqlik o'tkazuvchi plastinka bilan birlashtiriladi, odatda keramika alohida izolyatorga ehtiyojni yo'q qiladi. Ikkala yarimo'tkazgichning bo'sh uchlari kuchlanish berilganda, yarimo'tkazgichlar tutashgan joyida kontakt qarshiligi paydo bo'lib, harorat farqi hosil bo'ladi. Sovutish plitasi bo'lgan 1-tomon issiqliknini yutadi, keyin uni yarimo'tkazgich qurilmaning 2-issiq tomoniga o'tkazadi. Keyinchalik, umumiy birlashmaning sovutish qobiliyati barcha termoelementlarning umumiy kesimiga mutanosib bo'ladi, ular ko'pincha elektr tokini amaliy darajalarga kamaytirish uchun ketma-ket ulanadi. Termoelementning ustunlarning uzunligi uzun ustunlar orasidagi muvozanat bo'lib, ular yon tomonlari o'rtasida ko'proq issiqlik qarshiligiga ega bo'ladi va pastroq haroratga erishishga imkon beradi, lekin ko'proq joul issiqlik ajralishi hosil bo'ladi va 2-tomonlarning ustunlarida elektr samaradorligi oshadi, ammo issiqlik o'tkazuvchanligi issiqliqdan sovuq tomonga issiqlik o'tishi bilan ko'proq kamayadi. Katta harorat farqlari uchun uzunroq ustunlar alohida, tobora kattaroq modullarni yig'ishdan ancha kam samaraga ega, modullar kattalashadi, chunki har bir qatlama yuqoridagi qatlama tomonidan harakatlanadigan issiqliknini ham, qatlama chiqindisi issiqligini ham chiqarib tashlashi kerak.(1=Diagramma qarang)

Termoelektrik materiallarga qo'yiladigan talablar:

- Xona haroratida ishlaydigan o'tkazgichli yarim o'tkazgich materiallar;
- Yuqori elektr o'tkazuvchanligi (ajralayotgan

issiqlik hisobiga issiqlik elektr o'tkazuvchanligini kamaytirish uchun);

Issiqlik o'tkazuvchanligi pastroq bo'lgan (issiqlik issiq tomonidan sovuq tomonga qaytib o'tkazmaslik uchun) bu odatda og'ir elementlarga aylanadi;


- Katta termoelementlar murakkab tuzilishga ega;
- Yuqori anizotrop yoki Yuqori nosimmetrik ionli panjaralar;
- Murakkab tuzilmalar

Yuqori samaradorlikdagi termoelektrik generator tizimlari uchun mos materiallar quyidagicha: past issiqlik o'tkazuvchanligi va Yuqori elektr o'tkazuvchanligi kombinatsiyasiga ega bo'lgan materiallar bo'lishi kerak. Turli xil moddiy kombinatsiyalarning birgalikdagi hosil qilingan qurilmalarning odatdagisi samaradorlik (дороносты – asillilik, αT) koefitsienti sifatida va uni A.F.Ioffe kriteriyasi(mezioni) debaytiladi va uni tenglamasi quyida keltirilgan,

$$\alpha T = \frac{\alpha^2 \sigma T}{x},$$


bu yerda α -bu Zeebek koefitsienti, T -xarorat. α – termo e.yu.k. σ -elektr o'tkazuvchanligi, x -issiqlik o'tkazuvchanligi.

Termoelektrik sovutish uchun Yuqori samarali faol materiallardan vismut telluridi eng ko'p ishlataladi. Termoelektrik sovutish elementlari izolyatsiya qilingan korpusda bo'lishi va ular bir juft keramika plitalari orasiga joylashtirilgan bo'ladi. Termoelektrik sovutgichlar millivattdan bir necha ming vattgacha bo'lgan issiqliknini olib tashlashni talab qiladigan termobatareyalar uchun ishlataladi. Ular ichimlik sovitgichi singari yoki suvosti kemasi yoki temir yo'l vagonlari kabi katta modullar uchun tayyorlanishi mumkin. TEM (termoelektrik muzlatgich) elementlarining ishslash muddati cheklangan. Ijobiy va salbiy tomonlari: TEM bo'yicha, keyingi tadqiqotlarni rag'batlantiruvchi ko'plab omillar mavjud, ular tarkibidagi chiqindilar miqdori yoq-ekologik toza bo'lib, ya'ni ishlab chiqarishda foydalanish qulaylidir.



FIZIKA-TEXNIKA




Boshlang'ich termoelektrik materiallar sifatida quyidagi eritmalar ishlataligan: 85% (mol) Sb₂Te₃ + 25% mol Bi₂Te₃ + 4% (butun) Te + p-tipli shoxlar uchun 1% Se va 90% Bi₂Te₃ + 10% (mol) Bi₂Se₃ + n-tipli shoxlar uchun 0,06 (vazn) [4,9]. Ishlab chiqaruvchi [4-10] bo'yicha ushbu materiallarning α , χ , σ , Z va xaroratga xos bog'liqliklari 2-rasmda keltirilgan.



P- tipidagi va n tipidagi namunalardan parametrlarining haroratga xos bog'liqliklari[9].

Issiqlik quvvatini aniqlashda maksimal nisbiy xatolar 3% dan oshmadi, termo e.yu.k., solishtirma qarshilik - 3%, issiqlik o'tkazuvchanligi-7%, sifat koeffitsienti esa $T_{\text{maks/stats}}=2\%.\text{max}$ / stationar - 2%.

Moddaning olcham uzunligi 30 mm va diametri 8 mm bo'lgan silindrsimon ustunlar edi. Elektr uchqun mashinasida material ustunidan kerakli geometrik o'lchamlarning shoxlari kesilgan. Keyin termoelement shoxchalari quyidagi tarkibdagi moddalar elektropolirovkadan o'tkazildi: [9]. **n-tip uchun NaOH-83g, p-tip uchun KOH-90 g**



Oshlamadan so'ng, tayyorlangan vannada ularning shoxlari spirt bilan yuviladi va Bi_{0,96}Sb_{0,04} ($T_{\text{flyus}} = 573$ °K), qotishma bilan qoplanadi, so'ngra Bi_{0,58}Sb_{0,42} ($T=413$ °K) qotishma qo'llanildi. Termoelement shoxlari uchlarining tekisligiga nikel yupqa qatlama qotishma temir yordamida yopishтирildi. Yupqa qatlama qotishma kavsharlangan shoxlarning kontakt qarshiliqi zond usuli yordamida kompensatsiya sxemasidan foydalanilgan holda odatda bu kattaliklar $10^{-5} \Omega\text{m}\cdot\text{cm}^2$ dan oshmadi.[9].

Past haroratlari mintaqada (600 °K gacha) ishlaydigan termoelementlar uchun eng yaxshi quyma materiallar hali ham vismut birikmalari (Bi₂Te₃, Bi₂Se₃, Bi₂Sb₃) va ularning qattiq eritmalariga asoslangan materiallar hisoblanadi. Ushbu materiallarning maksimal sifat omili (3-:-3,2 10^{-3} K^{-1} ga teng.. Biroq, bugungi kunda termoelektrik materiallarga yangi talablar qo'yilmoqda, ular belgilangan qiymatlardan sezilarli darajada oshadi.Zamonaviy talablarga muvofiq xona haroratiga yaqin haroratlarda termoelektrik materialning sifat koeffitsienti $Z \sim 10 \text{ } 10^{-3} \text{ K-1}$ qiymatlariga yetishi kerak. (Ioffe mezoni $zT \sim 3$). Z ning bunday katta qiymatlarini olish uchun yangi istiqbolli yarimo'tkazjich birikmalari va qattiq eritmalarini qidirish ishlari olib borilmoqda. Termoelementlarni ommaviy ishlatish uchun sezilarli darajada arzonroq materiallarni topish juda muhimdir.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1.Shakllangan qatlamlarning o'sish tezligi ham haroratga, ham ishlov berish vaqtiga, shuningdek, tok o'tkazuvchi shinaning metalliga va materialga nisbatan almashtirish uchun tanlangan lehimlarning kimyoviy faolligiga bog'liqligi aniqlandi.

2.Past haroratlari hududda (600 °K gacha) ishlaydigan termoelementlar uchun eng yaxshi quyma materiallar hali ham vismut birikmalari (Bi₂Te₃, Bi₂Se₃, Bi₂Sb₃) VA ULARNING qattiq eritmalariga asosidagi materiallar hisoblanadi. Ushbu materiallarning maksimal sifat omili (3-:-3,2 10^{-3} K^{-1} ga teng.. Biroq, bugungi kunda termoelektrik materiallarga yangi talablar qo'yilmoqda, ular belgilangan qiymatlardan sezilarli darajada oshadi.Zamonaviy talablarga muvofiq xona haroratiga yaqin haroratlarda termoelektrik materialning sifat koeffitsienti $Z \sim 10 \text{ } 10^{-3} \text{ K-1}$ qiymatlariga yetishi kerak. (Ioffe mezoni $zT \sim 3$). Z ning bunday katta qiymatlarini olish uchun yangi istiqbolli yarimo'tkazjich birikmalari va qattiq eritmalarini qidirish ishlari olib borilmoqda. Termoelementlarni ommaviy ishlatish uchun sezilarli darajada arzonroq materiallarni topish juda muhimdir.

10^{-3} K^{-1} yetadi. Biroq, bugungi kunda belgilangan qiymatlardan sezilarli darajada oshib ketadigan termoelektrik materiallarga yangi talablar qo'yiladi.


Termoelektrik o'zgartirgichlar-konvertorlar sanoatda ishlab chiqariladi, ammo ularning hali ham past sifat koefitsienti va samaradorligi, shuningdek, yuqori narxi jiddiy to'siqdir. Shu sababli, zamonaviy talablarga javob beradigan va juda yuqori narxga ega bo'limgan yangi materiallarni qidirish davom etmoqda.

Masalan: Issiqlik issiq tomondan sovuq tomonga o'tadi issiqlik o'tkazuvchanligi modulning o'zida, harorat farqi oshgani sayin kuchayib boradigan qiymatdir. Natijada, haroratning farqi o'sib borishi bilan samarali ravishda harakatlanadigan issiqlik pasayadi va modul unchalik samarasini kuzatilmaydi. Ajralib chiquvchi issiqlik 2-chi tomon sovuq qismiga qarab borgan o'zaro haroratlar farqi yuzaga keladi. Bir bosqichli termoelektrik sovutgich odatda issiq va sovuq tomonlari orasida maksimal 70°C harorat farqini hosil qiladi.

Quyidagi universal 3-diagrammada ko'rinish turganidek, o'lchamlari amperda, bosqichlar soni, juftliklar soni va joriy reytingi bo'yicha : Juda keng tarqalgan Tec1-12706, 40 mm o'lchamdag'i va 3-4 mm balandlikdagi kvadrat, bir necha dollarga topilgan va 60 Vt atrofida harakatlanadigan yoki 6 A oqim bilan 60°C harorat farqi hosil qiladigan tarzda sotiladi. Ularning tavsifnomasida elektr qarshilik 1-2 Om ekanligi ko'rsatilgan.

3-Diagramma

Ijobiy va salbiy tomonlari: TEM bo'yicha , keyingi tadqiqotlarni rag'batlantiruvchi ko'plab omillar mavjud, ular tarkibida uglerod chiqindilari miqdori va ishlab chiqarish qulayligi.



XULOSA

1. Adabiyotlarda termoelektrik materiallarning keng doirasini (qattiq eritmalar, qatlamlı tuzilmalar, keramika, metall-oksid birikmalari, klatratlar, perovskitlar, skutteruditlar, super panjaralar, past o'lchamli tizimlar, nanoturbalar va boshqalar) o'rganish bo'yicha ma'lumotlar mavjud. Ro'yxta keltirilgan materiallar orasida superlattalar, kvant naychalari va quduqlar termoelektr energiyasini aylantirish uchun eng yuqori sifat omiliga ega, ammo bu tuzilmalarni ishlab chiqarish texnologik qiyinchiliklar bilan bog'liq va qimmat baxodir.

2. 1-TEM tizimlarining muhim afzalliklaridan biri harakatlanuvchi qismlari yo'q. Bu mexanik ta'sirlashish etmasligi va mexanik tebranish va issiqlik tufayli eskirishi uning degeredatsiyasi tufayli ishdan chiqish holatlarining kamayishi tizimning ishlash muddatini oshiradi va texnik talablarni pasaytiradi. Amaldagi texnologiyalar nosozliklar orasidagi o'rtacha vaqt ni atrof-muhit haroratida 100000 soatdan oshishini ko'rsatadi.

3. 1-TEM tizimlarining joriy boshqarilishi yana bir qator afzalliklarga olib keladi. Issiqlik oqimi qo'llaniladigan doimiy oqim bilan to'g'ridan-to'g'ri mutanosib bo'lganligi sababli, elektr tokining yo'nalishi va miqdorini aniq boshqarish bilan issiqlik qo'shilishi yoki chiqarilishi mumkin. Gazlarni o'z ichiga olgan rezistiv isitish yoki sovitish usullaridan foydalananadigan usullardan farqli o'laroq, TEM issiqlik oqimini (nazarat ostida bo'lgan tizimda ham, tashqarida ham) teng darajada boshqarishga imkon beradi. Issiqlik oqimining aniq ikki tomonlama boshqaruvi tufayli, boshqariladigan tizimlarning harorati darajadagi fraktsiyalargacha aniq bo'lishi mumkin, ko'pincha laboratoriya sharoitida milli Kelvin (mK) aniqligida o'lchanadi. TEM qurilmalari an'anaviy analoglariga qaraganda shakli jihatidan ancha moslashuvchan. Ular odatdagi muzlatgichga qaraganda kamroq joy yoki og'irroq sharoitlarda ishlatilishi mumkin. Ularning geometriyasini moslashtirish qobiliyati juda kichik joylarga aniq sovitishni etkazib berishga imkon beradi. Ushbu omillar ularni ilmiy va muhandislik qo'llanmalarida odatiy tanlovga aylantiradi, talab va talab qilinadigan energiya talablari bilan energiya samaradorligi asosiy muammo emas.

Kamchiliklari: TEM tizimlari bir qator e'tiborga loyiq kamchiliklarga ega. Eng muhimi, odatdagi bug 'siqishni tizimlari bilan taqqoslaganda ularning cheklangan energiya samaradorligi va ular birlik maydonida ishlab chiqarishga qodir bo'lgan umumiyy issiqlik oqimidagi (issiqlik oqimi) cheklolvlardir.

FIZIKA-TEXNIKA

4. Termoelektrik sovutgichlar mikroprotsessorlar uchun issiqlik qabul qiluvchilarni ko'paytirish uchun ishlataladi. Termoelektrik sovutgichlar sanoat ishlab chiqarish ining ko'plab sohalarida qo'llaniladi va ushu sanoat mahsulotlari bozorga chiqa rilishidan oldin minglab tsikllarni sinab ko'rish sinovini boshdan kechirganligi sababli to'liq ishlash tahlilini talab qiladi.

5. Ba'zi loyihalarda - lazer uskunalari, termoelektrik konditsionerlar yoki sovutgichlar, sanoat elektronika va telekommunikatsiyalar kiradi. Avtomobil, mini muzlatgichlar yoki inkubatorlar, harbiy shkaflar, AT muhit va boshqalar.

6. Pel'te elementlari ilmiy qurilmalarda qo'llaniladi. Pel'te (termoelektrik) ko'rsatkichi atrof-muhit harorati, issiq va sovuq tomoni funktsiyasidir issiqlik almashinuvchisi (kuler) ishlash, termo E.yu.k, Pel'te moduli geometriyasi va Pel'te elektr parametrlaridir.Ko'chirilishi mumkin bo'lgan issiqlik miqdori oqim va vaqtga mutanosibdir. $Q = PI^2 t$ bu yerda P bu Pel'te koeffitsienti, t vaqt. Pel'te koeffitsienti haroratga va sovutgich ishlab chiqarilgan materiallarga bog'liq. Bir amper uchun 10 volt kattalik keng tarqalgan, ammo bu ikki hodisa bilan qoplanadi:

Om qonuniga binoan , Pel'te moduli chiqindi issiqligini o'zi ishlab chiqaradi,
bu yerda R qarshilik. Q_j —Joul issiqligidir.

$$Q_j = I^2 R t$$

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. H Mamur, MA Üstüner, H Korucu, MRA Bhuiyan (2023). *A review of the performance evaluation of thermoelectric nanostructure materials Bi_{2-x}SbxTe₃ (0.20≤ X≤ 1.80)Cleaner Chemical Engineering* Bi_{2-x}SbxTe₃ (0,20≤ X≤ 1,80) termoelektrik nanostrukturali materiallarning ishlashini baholashni ko'rib chiqish /Cleaner Chemical Engineering.
2. A.Ashfaq, MM Sabugaa, MB Musa, N Almousa, EA Shokralla, Ry Capangpangan, AC Alguano, MA Hossain, am Alanazi, M Abboud larning (2023) .Energiyani filtrlash effekti legirlash orqali Sr, Bi₂Te₃ yurqa plyonkaning yuqori termoelektrik quvvat omili -Issiqlik va ommaviy uzatishda xalqaro aloqalar-9.
3. Y Guo, J Du, M Hu, B Wei, T Su, A Zhou (2023).*Improve thermoelectric performance of Bi₂Te₃ by incorporation of Mo₂C MXene with N-type conductivity* Journal of Materials Science: Materials in Electronics
4. Е.К. Иорданишвили (1974) "Термоэлектрические источники питания". Кн.М. Изд. Сов. Радио.
5. А.Ф.Иоффе(1960) «Полупроводниковые термоэлементы.» Москва..
6. Е.К.Иорданишвили, В.П.Бабин(1983)«Нестационарные процессы в термоэлек трических и термомагнитовых системах преобразования энергии.» Москва «Наука»
7. V.P.Babin, Ye.K.Iordanishvili, M.B.Nabiiev, X.O.Olimov (1988). J.T.F t 58. Vyry. 9 S.1796-1798
8. М.Б.Набиев, К.И.Гайназарова, М.Абдулаева, Б.Б.Бойназаров(2016.). «Влияние контактного сопротивления в спае термоэлемента на теплоту джоуля при нестационарных процессах охлаждения» Научно-технический журнал, НТЖ ИТЖ. ФерПИ.Том 20,Вып. №4. С.73–79.
9. M.B.Nabiiev, X.O.Olimov, R.Ya.Rasulov, A.A. Kodirov.(1998), IFJ. t.71 №3 S.542–543.
10. M.B.NABIYEV.(2022.),Yarim O'tkazgichli termoelementlar. Monografiya, FDU nashri yoti 120 bet.
11. Набиев,, Т.К.Жабборов,И.И.Юлдошова.(2022)ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИПОЕВ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СВИНЦА, ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ- РЕСЕАРЧ АНД ЭДУСАТИОН,
12. МБ Набиев, М.З Худойбердиева, И.С Ходиев (2022)ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕС КИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХКАСКАДНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕ СКОГО АГРЕГАТА ПРИ ... - РЕСЕАРЧ АНД ЭДУСАТИОН.